



KNOW-HOW IN SACHEN KABELTECHNIK...

Groß genug, um die Vielfalt unserer Kundenwünsche zufriedenstellend zu bearbeiten – wiederum aber auch klein genug, um flexibel und in kurzen Zeitspannen reagieren zu können.

Als ein gewachsenes Familienunternehmen haben wir das notwendige Know-how, um alle Anforderungen rund um Kabel, Technik und Zubehör zu erfüllen. Stets den Blick nach vorne gerichtet, um Trends zu erkennen und die neuesten Produkte anzubieten. – Hohe Qualität ist für uns wie für unsere Lieferanten selbstverständlich.

Dieser neu aufgelegte Katalog gibt die Vielfalt unserer Produkte und Dienstleistungen wieder – zögern Sie aber bitte nicht, uns auch zu hier nicht aufgeführter Technik anzusprechen.

Jederzeit für Sie da...



V. Althoff

V. Althoff

J. Althoff

INHALTSÜBERSICHT

PRODUKTE _____	SEITE
■ ALTHOFF - KABELTROMMELN AUS FEUERVERZINKTEM STAHLBLECH, FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ _____	4
■ SICHERHEITSGERÄTE-KABELTROMMELN AUS BRUCHFESTEM SPEZIALKUNSTSTOFF _____	5
■ ALTHOFF - SCHUTZKONTAKTVERLÄNGERUNGEN _____	6
■ PUR-VERLÄNGERUNG _____	6
■ VOLLGUMMI-DREIWEGKUPPLUNG 250 V 16 A _____	7
■ THERMOPLAST-DREIWEGEKUPPLUNG 250 V 16 A _____	7
■ PERSONENSCHUTZ-SCHALTER PRCD-S _____	7
■ ALTHOFF CEE-VERLÄNGERUNGEN _____ MIT QUALITÄTSSTECKVORRICHTUNGEN	9 - 11
■ POLYURETHAN-KABEL _____	11
■ KOMPAKTVERTEILER _____	12
■ STECKVERBINDUNGEN _____	13- 15
■ POWERLOCK-VERLÄNGERUNGSSET 400 - 600 A _____	16
■ SPEAKON-VERLÄNGERUNGEN _____	16
■ POWERCON-VERLÄNGERUNG _____	16
■ XLR-VERLÄNGERUNGEN _____	17
■ ALTHOFF INDUSTRIEKABELKONFEKTIONEN _____	19
■ LIGHT & LEUCHTEN _____	20 - 21
■ KABEL ALS METERWARE _____	22



ALTHOFF – KABELTROMMELN AUS FEUERVERZINKTEM STAHLBLECH, FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

4-fach pulverbeschichtet, mit stabilem Rohrgestell. 3 VDE – Einzelsteckdosen tief liegend, dadurch schlaggeschützt, Thermoschutzschalter und wirksamer Feststellbremse



STAHLBLECH-KABELTROMMEL für den Innenbereich

HD5RR-F3G1,5 LEICHTES GUMMIKABEL

01 00 00	leer
01 06 25	25 m
01 06 50	50 m

HD5VV-F 3G1,5 PVC KABEL

01 27 25	25 m
01 27 50	50 m

STAHLBLECH-KABELTROMMEL für den kurzfristigen Gebrauch im Freien, mit Spritzwasser-Schutzkappen

HD5RR-F 3G1,5 LEICHTES GUMMIKABEL

01 00 00 k	leer
01 06 25 k	25 m
01 06 50 k	50 m



STAHLBLECH-KABELTROMMEL zur ständigen Verwendung im Freien, mit Spritzwasser-Schutzkappen

HD7RN-F 3G1,5 SCHWERES GUMMIKABEL

01 12 25	25 m
01 12 40	40 m
01 12 50	50 m

HD7RN-F 3G1,5 ROT

01 12 25 r	25 m
01 12 40 r	40 m
01 12 50 r	50 m

HD7RN-F 3G2,5 SCHWERES GUMMIKABEL

01 13 30	30 m
----------	------



STAHLBLECH-KABELTROMMEL mit FI-Personenschutzschalter, Nennfehlerstrom 30 mA

HD7RN-F 3G1,5 SCHWERES GUMMIKABEL

01 12 25.30	25 m
01 12 40.30	40 m
01 12 50.30	50 m



DREHSTROM-STAHLBLECH-KABELTROMMEL für den individuellen Einsatz im handwerklichen und industriellen Bereich, mit robusten Einzelsteckdosen und Handgriff. 1 CEE-Steckdose 400 V 16 A, 2 Schutzkontakt-Steckdosen mit Spritzwasser-Schutzkappen.

HD7RN-F

011625	25 m	5G1,5
011725	25 m	5G2,5

Verpackungseinheit: 1 Stück im Karton
 1 Palettenlage = 16 Stück
 max. 4 Lagen auf einer Palette = 64 Stück

SICHERHEITSGERÄTE-KABELTROMMELN AUS BRUCHFESTEM SPEZIALKUNSTSTOFF

schwarz, mit stabilem Rohrgestell und Wickelhaspel. Zum Aufwickeln von Kabelverlängerungen jeglicher Art bis max. 50 m. Bevorzugte Einsatzmöglichkeit beim Rasen mähen und Camping.



RASENMÄHER-KABELTROMMEL neu mit Thermoschutzschalter

HD5VV-F 3G1,5 PVC-KABEL

03 00 00	leer
03 27 25	25 m
03 27 50	50 m

HD5RR-F 3G1,5 LEICHTES GUMMIKABEL

03 06 25	25 m
03 06 50	50 m

HD7RN-F 3G1,5 SCHWERES GUMMIKABEL

03 12 25	25 m
03 12 40	40 m
03 12 50	50 m

HD7RN-F 3G1,5 ROT SCHWERES GUMMIKABEL

03 12 25 r	25 m
03 12 40 r	40 m
03 12 50 r	50 m

HD7RN-F 3G2,5

03 13 30	30 m
----------	------



CAMPING-KABELTROMMEL

mit 3 poligem CEE-Stecker und -Kupplung spritzwassergeschützt,
neu mit Thermoschutzschalter

HD7RN-F 3G1,5 SCHWERES GUMMIKABEL

03 12 25 c	25 m
03 12 40 c	40 m

HD7RN-F 3G2,5 SCHWERES GUMMIKABEL

03 13 25 c	25 m
------------	------



Verpackungseinheit: 1 Stück im Karton
1 Palettenlage = 16 Stück
max. 4 Palettenlagen = 64 Stück

ERSATZTEILE FÜR STAHLBLECH-KABELTROMMELN

10 00 19	Spritzwasserklappdeckel gefedert
10 00 20	Thermoschutzschalter
10 00 33	Steckdose komplett
10 00 34	Steckdosenabdeckung
10 00 18	Kurbelgriff

ALTHOFF – SCHUTZKONTAKTVERLÄNGERUNGEN



aus leichter Gummischlauchleitung mit verschraubtem Gummistecker und Gummikupplung für den Innenbereich 250 V 16 A

HO5RR-F 3G1,5	
04 06 05	5 m
04 06 10	10 m
04 06 25	25 m
04 06 50	50 m



aus leichter Gummischlauchleitung mit verschraubtem Gummistecker IP44, Hammerzeichen und Gummikupplung. Mit Klappdeckel IP44 und Hammerzeichen für den kurzfristigen Gebrauch im Freien 250 V 16 A

HO5RR-F 3G1,5 ROT	
04 06 05 rk	5 m
04 06 10 rk	10 m
04 06 25 rk	25 m
04 06 50 rk	50 m



aus schwerer Gummischlauchleitung mit verschraubtem Gummistecker und Gummikupplung 250 V 16 A

HO7RN-F 3G1,5	
04 12 05	5 m
04 12 10	10 m
04 12 25	25 m
04 12 40	40 m
04 12 50	50 m



aus schwerer Gummischlauchleitung mit verschraubtem Gummistecker IP44, Hammerzeichen und Gummikupplung. Mit Klappdeckel IP44 und Hammerzeichen für den permanenten Gebrauch im Freien 250 V 16 A

HO7RN-F 3G1,5	
04 12 05 k	5 m
04 12 10 k	10 m
04 12 25 k	25 m
04 12 40 k	40 m
04 12 50 k	50 m

HO7RN-F 3G1,5 ROT, RASENMÄHERVERLÄNGERUNG

04 12 05 rk	5 m
04 12 10 rk	10 m
04 12 25 rk	25 m
04 12 40 rk	40 m
04 12 50 rk	50 m



mit Vollgummistecker und Vollgummikupplung mit Klappdeckel IP44, Hammerzeichen

HO7RN-F 3G2,5	
04 13 05 k	5 m
04 13 10 k	10 m
04 13 25 k	25 m

PUR-VERLÄNGERUNG



für härteste mechanische und chemische Beanspruchung im Industrie und Baustelleneinsatz, sehr hohe Lebensdauer aufgrund der Abriebfestigkeit und Beständigkeit auch bei extremen Bedingungen. Mit Gummistecker und -kupplung, mit Klappdeckel IP44 und Hammerzeichen.

HO7BQ-F 3G1,5	
06 21 05	5 m
06 21 10	10 m
06 21 25	25 m
06 21 50	50 m

VOLLGUMMI-DREIWEGEKUPPLUNG 250 V 16 A



mit selbstschließenden Klappdeckeln Tropfen und Hammerzeichen, 2. Seite Gummistecker, mit schwerer Gummischlauchleitung

H07RN-F 3G1,5

04 12 01 d	1 m
04 12 05 d	5 m
04 12 10 d	10 m
04 12 25 d	25 m
04 12 50 d	50 m

H07RN-F 3G2,5

04 13 01 d	1 m
04 13 05 d	5 m
04 13 10 d	10 m
04 13 25 d	25 m
04 13 50 d	50 m



THERMOPLAST-DREIWEGEKUPPLUNG 250 V 16 A

mit selbstschließenden Klappdeckeln, Gummknickschutztülle und Aufhängebügel, 2. Seite Gummistecker, mit schwerer Gummischlauchleitung

Farbe rot-schwarz = r an die Art-Nr. anfügen
Farbe gelb-schwarz = g an die Art-Nr. anfügen
Farbe schwarz = s an die Art-Nr. anfügen

H07RN-F 3G1,5

13 12 05	5 m
13 12 10	10 m
13 12 15	15 m

Schutzkontakt-Verlängerungen liefern wir in jeder gewünschten Länge und in verschiedenen Kabelqualitäten.



PERSONENSCHUTZ-SCHALTER PRCD-S

Mit dieser elektronisch überwachten Schutzeinrichtung gegen Fehlerstrom können Sie drohende Gefahren durch unkontrolliert fließenden elektrischen Strom vorbeugen und wirksam verhindern. Auftretender Fehlerstrom an defekten Geräten wird zuverlässig erkannt und das Gerät sofort automatisch abgeschaltet. Mit Hilfe eines Testknopfes kann die Funktion des Schutzschalters überprüft werden.

Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V / 50 Hz
Bemessungsfehlerstrom	30 mA
Auslösezeit	<30 ms / 2 Phasen
Schutzart	IP 54

15 13 03.30 mit 3 m Gummikabel H07RN-F 3G2,5
Vollgummistecker und Vollgummikupplung

15 13 03.30 d mit 3 m Gummikabel H07RN-F 3G2,5
Vollgummistecker und Vollgummi-Dreiwegekupplung

FI-PERSONENSCHUTZSCHALTER

15 12 02.30 mit 1,5 m H07RN-F 3G1,5
Vollgummikupplung mit Klappdeckel





ALTHOFF CEE-VERLÄNGERUNGEN MIT QUALITÄTSSTECKVORRICHTUNGEN



CEE-VERLÄNGERUNG AUS SCHWERER GUMMISCHLAUCHLEITUNG CEE-Stecker und CEE-Kupplung blau 3 pol. 16 A 6h 230 V

HO7RN-F 3G1,5

04 12 10 c	10 m
04 12 25 c	25 m
04 12 50 c	50 m

HO7RN-F 3G2,5

04 13 10 c	10 m
04 13 25 c	25 m
04 13 50 c	50 m



CEE-VERLÄNGERUNG AUS SCHWERER GUMMISCHLAUCHLEITUNG CEE-Stecker und CEE-Kupplung blau 3 pol. 32 A 6 h 230 V

HO7RN-F 3G6

66 51 05	5 m
66 51 10	10 m
66 51 15	15 m
66 51 25	25 m
66 51 50	50 m



CEE-VERLÄNGERUNG AUS SCHWERER GUMMISCHLAUCHLEITUNG CEE-Stecker und CEE-Kupplung blau 3 pol. 63 A 6 h 230 V

HO7RN-F 3 G16

66 53 05	5 m
66 53 10	10 m
66 53 15	15 m
66 53 20	20 m
66 53 25	25 m



CEE-VERLÄNGERUNG AUS SCHWERER GUMMISCHLAUCHLEITUNG CEE-Stecker und CEE-Kupplung blau 3-pol. 125 A 6 h 230 V

HO7RN-F 3G35

66 55 05	5 m
66 55 10	10 m
66 55 15	15 m
66 55 20	20 m
66 55 25	25 m



CEE-VERLÄNGERUNG AUS SCHWERER GUMMISCHLAUCHLEITUNG CEE-Stecker und CEE Kupplung gelb 3-pol. 16 A 4h 110 V

HO7RN-F 3G1,5

46 12 10	10 m
46 12 25	25 m
46 12 50	50 m

HO7RN-F 3G2,5

46 13 10	10 m
46 13 25	25 m
46 13 50	50 m



ALTHOFF CEE-VERLÄNGERUNGEN MIT QUALITÄTSSTECKVORRICHTUNGEN



CEE-VERLÄNGERUNG AUS SCHWERER GUMMISCHLAUCHLEITUNG

CEE-Stecker und CEE-Kupplung rot 4-pol. 16 A 6h 400 V

HD7RN-F 4G1,5

66 14 05	5 m
66 14 10	10 m
66 14 15	15 m
66 14 25	25 m

HD7RN-F 4G2,5

66 15 05	5 m
66 15 10	10 m
66 15 15	15 m
66 15 25	25 m



CEE-VERLÄNGERUNG AUS SCHWERER GUMMISCHLAUCHLEITUNG

CEE-Stecker und CEE-Kupplung gelb 4-pol. 16 A 4h 110 V

HD7RN-F 4G1,5

46 14 05	5 m
46 14 10	10 m
46 14 15	15 m
46 14 25	25 m



CEE-VERLÄNGERUNG AUS SCHWERER GUMMISCHLAUCHLEITUNG

CEE-Stecker und CEE-Kupplung rot 5-pol. 16 A 6h 400 V

HD7RN-F 5G1,5 16 A

06 16 10	10 m
06 16 25	25 m
06 16 50	50 m

HD7RN-F 5G2,5 16 A

06 17 10-16	10 m
06 17 25-16	25 m
06 17 50-16	50 m



CEE-VERLÄNGERUNG AUS SCHWERER GUMMISCHLAUCHLEITUNG

CEE-Stecker und CEE-Kupplung rot 5-pol. 32 A 6 h 400 V

HD7RN-F 5G2,5 32 A

06 17 10-32	10 m
06 17 25-32	25 m
06 17 50-32	50 m

HD7RN-F 5G4 32 A

06 18 10	10 m
06 18 25	25 m
06 18 50	50 m

HD7RN-F 5G6 32 A

06 19 10-32	10 m
06 19 25-32	25 m
06 19 50-32	50 m

ALTHOFF CEE-VERLÄNGERUNGEN MIT QUALITÄTSSTECKVORRICHTUNGEN



CEE-VERLÄNGERUNGEN AUS SCHWERER GUMMISCHLAUCHLEITUNG CEE-Stecker und CEE-Kupplung rot 5-pol 63 A 6h 400 V

HD7RN-F 5G10 63 A

06 20 10	10 m
06 20 25	25 m
06 20 50	50 m

HD7RN-F 5G16 63 A

06 25 10	10 m
06 25 25	25 m
06 25 50	50 m



CEE-VERLÄNGERUNGEN AUS SCHWERER GUMMISCHLAUCHLEITUNG CEE-Stecker und CEE-Kupplung rot 5-pol 125 A 6h 400 V

HD7RN-F 5G35 125 A

062705	5 m
062710	10 m
062725	25 m

POLYURETHAN-KABEL



für härteste mechanische und chemische Beanspruchung

HD7BQ-F 5G1,5 16 A

06 23 10	10 m
06 23 25	25 m
06 23 50	50 m

HD7BQ-F 5G2,5 16A

06 24 10-16	10 m
06 24 25-16	25 m
06 24 50-16	50 m

HD7BQ-F 5G2,5 32 A

06 24 10-32	10 m
06 24 25-32	25 m
06 24 50-32	50 m



ADAPTERLEITUNG

16 A 3-pol 250 V

HD7RN-F 3G1,5

		1. SEITE	2. SEITE
10 00 39	1,5 m	CEE-Stecker	Schutzkontakt-Gummikupplung
10 00 40	1,5 m	CEE-Kupplung	Schutzkontakt-Gummistecker



HD7RN-F 3G2,5

10 01 39	1,5 m	CEE-Stecker	Schutzkontakt-Gummikupplung
10 01 40	1,5 m	CEE-Kupplung	Schutzkontakt-Gummistecker
10 00 32	1,5 m	CEE-Winkelkupplung	Schutzkontakt-Gummistecker
10 00 41	1,5 m	CEE-Winkelkupplung mit rückseitiger Schutzkontaktsteckdose	Schutzkontakt-Gummistecker



5-pol 400 V

HD7RN-F 5G2,5

		1. SEITE	2. SEITE
10 00 11	0,5 m	CEE-St. 16 A	CEE-Kuppl. 32 A
10 00 12	0,5 m	CEE-St 32 A	CEE-Kuppl. 16 A
10 00 16	0,5 m	CEE-St 32 A	CEE-Kuppl. 63 A

KOMPAKTVERTEILER

Die einfachste Form Strom zu verteilen. IP 44

Robuste, spritzwassergeschützte Ausführung aus schlagfestem Polyamid. Kompakte Bauform, zur Verwendung im Innen- und Außenbereich für Baustelle und Werkstatt.



	EINGANG	AUSGANG
14 00 01	1CEE-Stecker 3 pol 16 A 230 V	3 Schukosteckdosen 250 V
14 00 02	1CEE-Stecker 5 pol 16 A	3 Schukosteckdosen 250 V
14 00 03	1 CEE-Stecker 5 pol 16 A	1 CEE-Dose. 5pol 16 A 400 V 2 Schukosteckdosen 250 V
14 00 04	1 CEE-Phasenwender 5 pol 16 A	1 CEE-Dose. 5pol 16 A 400 V 2 Schukosteckdosen 250 V
14 00 05	1 CEE-Stecker 5 pol 16 A	3 CEE-Dosen 5pol 16 A 400 V
14 00 06	1 CEE-Phasenwender 5 pol 16 A	3 CEE-Dosen 5-pol 16 A 400 V
14 00 07	1 CEE-Stecker 5 pol 32 A	3 CEE-Dosen 5 pol 32 A 400 V



KOMPAKTVERTEILER MIT KABEL

	EINGANG	AUSGANG
14 12 01	1,5 m H07RN-F3G1,5 mit CEE-St. 3pol 16A 230V	1 CEE-Dose 3pol 16 A 230 V
14 17 07	1,5 m H07RN-F5G1,5 mit CEE-St. 5pol 16A 400V	1 CEE-Dose 5pol 16 A 400 V
14 17 08	1,5 m H07RN-F 5G1,5 mit CEE-St 5pol 16 A 400V	3 CEE-Dosen 5pol 16 A 400 V
14 17 09	1,5 m H07RN-F 5G1,5 mit CEE-Phasenwender 5pol 16 A 400 V	3 CEE-Dosen 5pol 16 A 400 V



VOLLGUMMIVERTEILERKASTEN

Industrierausführung für extreme Anforderungen.

Tragbare handliche Ausführung für den mobilen Einsatz.

Maße: BxHxT = 280x300x245

Leitungsschalter und FI-Schutzschalter unter aufklappbarem Deckel eingebaut. Drehfeldkontrolleuchten.

	EINGANG	AUSGANG
14 00 50	1 CEE-Phasenwender 16 A	2 CEE 5pol 16 A, 6 Schukosteckdosen
	Absicherung: 3 LS 16 A 1p, B/1 FI-Schalter 40A 30mA Auslösestrom	
14 00 51	1 CEE-Phasenwender 32 A	1 CEE 5 pol 32 A, 2 CEE 5pol 16 A 6 Schukosteckdosen
	Absicherung: 1 LS 16 A 3p C/ 3 LS 16 A 1p, B/ 1 FI-Schalter 40 A 30 mA Auslösestrom.	



KOMPAKTADAPTER IP44

Spritzwassergeschützt

	EINGANG	AUSGANG
10 00 95	CEE-St 5pol 16 A 400 V	CEE-Dose 5pol 32 A 400 V
10 00 96	CEE-St 5 pol 32 A 400 V	CEE-Dose 5pol 16 A 400 V
10 00 58	CEE-St 5pol 16 A 400 V	Schukosteckdose 250 V
10 00 58-32	CEE-St 5pol 32 A 400 V	Schukosteckdose 250 V

STECKVERBINDUNGEN



KOMPAKTADAPTER IP44 Spritzwassergeschützt

	EINGANG	AUSGANG
10 01 58	CEE-St 3pol 16 A 230 V	Schukosteckdose 250 V
10 01 59	Schukostecker 250V	CEE-Steckdose 3 pol 16 A 230 V




CEE-STECKVERBINDUNGEN 3 POL. 250 V VDE BLAU

10 00 13	CEE-Stecker, 16A 6h
10 00 14	CEE-Kupplung, 16 A 6 h



10 00 75	CEE-Stecker, 32 A 6 h
10 00 78	CEE-Kupplung, 32 A 6 h



10 00 76	CEE-Stecker, 63 A 6 h
10 00 79	CEE-Kupplung, 63 A 6 h



10 00 77	CEE-Stecker, 125 A 6h
10 00 80	CEE-Kupplung, 125 A 6 h



10 00 81	CEE-Winkelstecker, 16 A 6h
10 00 31	CEE-Winkelkupplung, 16 A 6h
10 00 32	CEE-Winkelkupplung mit rückseitiger Schukosteckdose 16 A 6 h



CEE-STECKVERBINDUNGEN 110 V VDE GELB

10 00 71	CEE-Stecker 3-polig, 16 A 4h
10 00 73	CEE-Kupplung 3-polig, 16 A 4h



10 00 61	CEE-Stecker 4-polig, 16 A 4h
10 00 63	CEE-Kupplung 4-polig, 16 A 4h

CEE-STECKVERBINDUNGEN 400 V VDE ROT



10 00 05	CEE-Stecker 5pol 6h	16 A
10 00 07	CEE-Kupplung 5pol 6h	16 A



10 00 06	CEE-Stecker 5pol 6h	32 A
10 00 08	CEE-Kupplung 5pol 6h	32 A



10 00 09	CEE-Stecker 5pol 6h	63 A
10 00 10	CEE-Kupplung 5pol 6h	63 A



10 00 64	CEE-Stecker 5pol 6h	125 A
10 00 65	CEE-Kupplung 5pol 6h	125 A

10 00 05 ph	CEE-Phasenwender 5pol 6h	16 A (o.Abb.)
10 00 06 ph	CEE-Phasenwender 5pol 6h	32 A (o.Abb.)



10 00 67	CEE-Winkelstecker 5pol 6h	16 A
----------	---------------------------	------



10 00 60	CEE-Stecker 4pol 6h	16 A
10 00 62	CEE-Kupplung 4pol 6h	16 A

STECKVERBINDUNGEN

WEITERES CEE-MATERIAL



10 00 15 CEE-Wandsteckdose 3pol 230 V
10 00 24 CEE-Wandstecker 3 pol 230 V

16 A
16 A



10 00 27 CEE-Wandsteckdose 5pol 400V
10 00 28 CEE-Wandsteckdose 5pol 400V

16 A
32 A



10 00 56 CEE-Doppelbox mit rückseitiger Schuko Steckdose 5 p 400V
10 00 57 CEE-Doppelbox mit rückseitiger Schuko Steckdose 5p 400V

16 A
32 A



10 00 93 CEE-Aufputzdose 5p 400 V
10 00 94 CEE-Unterputzdose 5p 400 V

16 A

SCHUTZKONTAKT-STECKVERBINDUNGEN 10-16 A 250 V



10 00 01 Gummistecker
10 00 02 Gummikupplung



10 00 01 vg Vollgummi-Stecker
10 00 02 vg Vollgummi-Kupplung



10 00 21-1 Vollgummi-Dreiwegekupplung, Typ 1 (Abb. rechts)
10 00 21-2 Vollgummi-Dreiwegekupplung, Typ 2 (Abb. links)



10 00 23-1 Thermoplast-Dreiwegekupplung rot
10 00 23-2 Thermoplast-Dreiwegekupplung, schwarz



POWERLOCK-VERLÄNGERUNGSSET 400 - 600 A

Bestehend aus fünf Einzeladern schwere Gummischlauchleitung H07RN-F. Jeweils bestückt mit Powerlock-Line drain und Powerlock-Line source in den Farben (grün = Schutzleiter, blau = N, braun = L1, schwarz = L2), in Zukunft auch in den internationalen Farbcodes lieferbar.

H07RN-F 1x120 qmm		H07RN-F 1x150 qmm	
19 72 10	5 x 10 m	19 73 10	5 x 10 m
19 72 15	5 x 15 m	19 73 15	5 x 15 m
19 72 20	5 x 20 m	19 73 20	5 x 20 m
19 72 25	5 x 25 m	19 73 25	5 x 25 m
19 72 30	5 x 30 m	19 73 30	5 x 30 m
19 72 35	5 x 35 m	19 73 35	5 x 35 m
19 72 40	5 x 40 m	19 73 40	5 x 40 m
19 72 50	5 x 50 m	19 73 50	5 x 50 m

POWERLOCK-ANSCHLUSS-SET 400 - 600 A

Bestehend aus 5 Einzeladern schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F.

- Seite Powerlock Line Source, in den Farben (grün = Schutzleiter, blau = N, braun = L1, schwarz = L3). In Zukunft auch in den internationalen Farben lieferbar.
- Seite Rohrkabelschuh Ringform M16

09 72 02	5 x 2 m	H07RN-F 1x120 qmm
09 73 02	5 x 2 m	H07RN-F 1x150 qmm

POWERLOCK-STECKVORRICHTUNGEN 400 - 600 A

1 Set besteht aus 5 Steckvorrichtungen in den Farben grün = PE, blau = N, braun = L1, schwarz = L2, schwarz = L3

10 09 50	Powerlock-Set	male/drain
10 09 51	Powerlock-Set	female/source

ALTHOFF SPEAKON-VERLÄNGERUNGEN

mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F und Speakon-Buchsen an beiden Seiten.

H07RN-F 2x2,5

16 04 05	5 m
16 04 10	10 m
16 04 15	15 m
16 04 20	20 m
16 04 25	25 m

H07RN-F 4-G2,5

16 15 05	5 m
16 15 10	10 m
16 15 15	15 m
16 15 20	20 m
16 15 25	25 m

ALTHOFF POWERCON-VERLÄNGERUNG

mit schwerer Gummischlauchleitung

- Seite Powercon Line In / 2. Seite Powercon Line out

H07RN-F 3G1,5

16 12 05	5 m
16 12 10	10 m
16 12 15	15 m

XLR-VERLÄNGERUNGEN

mit hochwertigen XLR-Steckvorrichtungen und Spitzen-Verarbeitungsqualität, für den professionellen Einsatz.



MIKROFONVERLÄNGERUNGEN (NF-KABEL)

mit abgeschirmter besonders flexibler Qualitätsleitung und 3-poligen XLR-Steckvorrichtungen von Neutrik. Verfügbare Kabelfarben: schwarz, grau, blau, rot, gelb und grün

ARTIKEL-NR.	FLEX 2x0,22
-------------	-------------

20 01 05	5 m
20 01 10	10 m
20 01 15	15 m
20 01 20	20 m
20 01 25	25 m

DMX-VERLÄNGERUNGEN

mit doppelt abgeschirmter besonders flexibler DMX 512-Leitung und 5 poligen XLR-Steckvorrichtungen, Farbe: schwarz

ARTIKEL-NR.	DMX-LEITUNG 2x2x0,34
-------------	----------------------

20 05 05	5 m
20 05 10	10 m
20 05 15	15 m
20 05 20	20 m
20 05 25	25 m
20 05 30	30 m
20 05 40	40 m
20 05 50	50 m

XLR-STECKER UND -KUPPLUNGEN

ARTIKEL-NR.	
-------------	--

10 09 05	Neutrik XLR-Stecker 3 pol.
10 09 06	Neutrik XLR-Kupplung 3 pol.
10 09 07	Neutrik XLR-Stecker 5 pol.
10 09 08	Neutrik XLR-Kupplung 5 pol.

POWERCON UND SPEAKONSTECKVORRICHTUNGEN

10 09 00	Powercon A Power-Out blau
10 09 01	Powercon B Power-In blau/grau

10 09 02	Speakon – Buchse 2 pol.
10 09 03	Speakon – Buchse 4 pol.
10 09 04	Speakon – Buchse 8 pol.



INDUSTRIEKABELKONFEKTIONEN

Verlängerungen mit Industriesteckvorrichtungen HAN-E 16, mit Steuerleitungen YSLY-JZ in grau oder schwarz, Stift- und Buchseneinsatz 16 pol und metrischen Kabelverschraubungen

Mit kleinen Tüllengehäusen auf beiden Seiten

STEUERLEITUNG YSLY-JZ 14G1,5 GRAU

12 40 10-11	10 m	12 40 30-11	30 m
12 40 15-11	15 m	12 40 35-11	35 m
12 40 20-11	20 m	12 40 40-11	40 m
12 40 25-11	25 m		

STEUERLEITUNG YSLY-JZ 18G1,5 GRAU

12 42 10-11	10 m	12 42 30-11	30 m
12 42 15-11	15 m	12 42 35-11	35 m
12 42 20-11	20 m	12 42 40-11	40 m
12 42 25-11	25 m		

Kupplungsgehäuse klein, Gehäuse mit seitlichem Ausgang oder andere Verschraubungen auf Anfrage.

Mit großen Tüllengehäusen auf beiden Seiten

STEUERLEITUNG YSLY-JZ 14G2,5 GRAU

12 41 10-33	10 m	12 41 30-33	30 m
12 41 15-33	15 m	12 41 35-33	35 m
12 41 20-33	20 m	12 41 40-33	40 m
12 41 25-33	25 m		

STEUERLEITUNG YSLY-JZ 18G2,5 GRAU ODER SCHWARZ

12 43 10-33	10 m	12 43 30-33	30 m
12 43 15-33	15 m	12 43 35-33	35 m
12 43 20-33	20 m	12 43 40-33	40 m
12 43 25-33	25 m		

Kupplungsgehäuse groß, Gehäuse mit seitlichem Ausgang oder andere Verschraubungen auf Anfrage. Ebenso fertigen wir für Sie andere Kabelkonfektionen aus Steuerleitungen mit unterschiedlichen Bauteilen auf Anfrage.

MOTOR-SPLITTINGS

- 12 14 60-01 Motor-Splitting
 1. Seite HAN-E Kupplungsgehäuse, 16 pol. Stifteinsatz, 4-fach Kabelverschraubung
 2. Seite 4 x 0,60 m H07RN-F 4G1,5 mit CEE-Kupplung, 4pol. 400 V 16 A

- 12 14 60-02 Motor-Splitting
 1. Seite HAN-E Kupplungsgehäuse, 16 pol. Buchseneinsatz, 4-fach Kabelverschraubung
 2. Seite 4 x 0,60 m H07RN-F 4G1,5 mit CEE-Stecker, 4pol. 400 V 16 A

INDUSTRIE-STECKVORRICHTUNGEN HAN-E 16

- 12 00 01 Tüllengehäuse flach mit geradem Abgang
 12 00 03 Tüllengehäuse hoch mit geradem Abgang
 12 00 02 Tüllengehäuse flach mit seitlichem Abgang
 12 00 04 Tüllengehäuse hoch mit seitlichem Abgang
 12 00 10 Stifteinsatz
 12 00 11 Buchseneinsatz
 12 00 05 Kupplungsgehäuse flach
 12 00 06 Kupplungsgehäuse hoch


HALOGEN-FLUTLICHTSTRAHLER

aus Alu-Druckguss mit Kühlrippen zur Wärmeableitung, zum mobilen Einsatz in jedem Arbeitsbereich.

11 50 00	500 Watt, mit Brenner
11 50 01	500 Watt mit Brenner, Anschlusskabel auf standfestem verzinktem Rohrgestell, schwenkbar
11 60 00	1000 Watt mit Brenner
11 70 00	1500 Watt mit Brenner

HALOGENLEUCHTMITTEL

11 50 06	200 W
11 50 07	300 W
11 50 03	500 W
11 50 02	1000 W
11 70 01	1500 W
11 70 02	2000 W

ERSATZGLAS FÜR HALOGENSTRAHLER

11 50 04	500 W
11 50 05	1000 W
11 50 08	1500 W
11 50 11	Ersatzfassung für 1500 W Halogenstrahler


STATIV SCHWERE AUSFÜHRUNG FÜR HALOGENSTRAHLER

Höhenverstellbar von 1,10 m bis 2,70 m, schwenkbar, Faßständer einklappbar
11 70 10


HANDLEUCHTEN

11 40 05	Gummihandleuchte 100 W mit 5 m Gummikabel
11 40 10	Gummihandleuchte 60 W mit 5 m Gummikabel
11 40 20	Gummihandleuchte 100 W mit 5 m PVC-Kabel
11 40 30	Gummihandleuchte 60 W mit 5 m PVC-Kabel

11 41 00	Ersatzglas für 100 W Handlampe
11 42 00	Ersatzglas für 60 W Handlampe



11 40 04	Neon-Stabhandlampe 8 Watt
----------	---------------------------


BAUSTELLENFASSUNG

10 01 42	E 27 Fassung anschlussfertig mit 0,20 cm Kabel und Lüsterklemme, 2er-Pack im Polybeutel
----------	---



LICHTERKETTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

die ideale Beleuchtung für die Gartengastronomie, Weihnachtsmärkte und Stadtfeste. Als Spezialist in Sachen Illuminationskabel, fertigen wir für Sie in jeder gewünschten Länge und Ausführung, auch mit anmontierten Fassungen.

Gummiflachkabel H05RNH 2-F 2x1,5 grün mit Vollgummistecker und Vollgummiendstück mit Haken, Spezialfassungen E27 mit Dichtring lose beigelegt, im Polybeutel verpackt.

- 07 12 10-15 10 m mit 15 Spezialfassungen
- 07 12 10-10 10 m mit 10 Spezialfassungen



LICHTERKETTENZUBEHÖR

- 10 00 42 Illuminationsfassung E27 inkl. Dichtring
- 10 01 42 Illuminationsfassung E14 ohne Dichtring
- 10 00 52 Dichtring für E 14
- 10 00 49 Dichtring für E 27
- 10 00 43 Vollgummi-Lichterkettenstecker 2pol
- 10 00 44 Vollgummi-Lichterkettenendstück mit Haken



LEUCHTMITTEL E27 25 W OSRAM

- 10 03 00 weiß matt
- 10 03 01-01 blau
- 10 03 01-02 gelb
- 10 03 01-03 grün
- 10 03 01-04 orange
- 10 03 01-05 rot



LICHTSCHLÄUCHE UND ZUBEHÖR

Für den Innen- und Außenbereich, max. Anschlußlänge 45 m, 36 Lampen pro Meter, Lampenabstand 27.7 mm. Belastung 16,5 Watt/m. An den Markierungen kann der Lichtschlauch in 1-Meter-Schritten gekürzt werden.

- 16 01 00-(xx) Lichtschlauch 230 V 13 mm, stehendes Licht
Farben: Klar(01), rot(02), grün(03), blau(04), gelb(05), weiß(06), klar mit bunten Lampen(07)
An der Stelle xx nennen Sie bitte den Zahlencode, der in Klammern für die gewünschte Farbe steht.
- 16 50 01 Einspeiser-Set 240V für 13 mm Lichtschlauch
bestehend aus: 1,8 m Gummikabel mit Stecker, Connector, Endkappe und 2x Schrumpfschlauch
- 16 50 05 Car-Adapter 12V
- 16 50 03 Silikonkleber
- 16 50 02 Befestigungsschiene für 13 mm Lichtschlauch
- 16 50 04 Befestigungsclips 30er Pack



LICHTSCHLÄUCHE ALS METERWARE

Technische Daten und Farbcodes siehe oben

- 16 01 90-(xx) 90 m Lichtschlauch auf Spule



KABEL ALS METERWARE

Alle lagermäßig geführten Kabeltypen liefern wir auch als Meterware, in Ringen bis zu 100 m, auf Trommeln oder Spulen.

LEICHTE GUMMISCHLAUCHLEITUNG

07 03 00	H05RR-F 2x1,5
07 04 00	H05RR-F 3G0,75
07 05 00	H05RR-F 3G1,0
07 06 00	H05RR-F 3G1,5
07 06 00 r	H05RR-F 3G1,5 rot
07 07 00	H05RR-F 3G2,5
07 10 00	H05RR-F 5G1,5
07 20 00	H05RN-F 3G1,0
08 01 00	H05RN-F 2x1,0

SCHWERE GUMMISCHLAUCHLEITUNG

08 03 00	H07RN-F 2x1,0
08 04 00	H07RN-F 2x1,5
08 05 00	H07RN-F 2x2,5
08 12 00	H07RN-F 3G1,5
08 12 00 r	H07RN-F 3G1,5 rot
08 13 00	H07RN-F 3G2,5
08 14 00	H07RN-F 4G1,5
08 15 00	H07RN-F 4G2,5
08 16 00	H07RN-F 5G1,5
08 17 00	H07RN-F 5G2,5
08 18 00	H07RN-F 5G4
08 19 00	H07RN-F 5G6
08 20 00	H07RN-F 5G10

POLYURETHAN-LEITUNG HOCH ABRIEBFEST UND MECHANISCH STARK BELASTBAR

08 21 00	H07BQ-F 3G1,5 orange
08 22 00	H07BQ-F 5G1,5 orange
08 23 00	H07BQ-F 5G2,5 orange

SILIKONKAUTSCHUK-LEITUNG, TEMPERATURBESTÄNDIG VON -30°C BIS +180°C

07 13 00	SIHF-J 3G1,5
07 16 00	SIHF-J 5G2,5

ILLUMINATIONSFLACHLEITUNG

07 12 00	H05RNH 2-F 2x1,5 grün
----------	-----------------------

PVC-STEUERLEITUNG

08 40 00	YSLY-JZ 14G1,5 grau
08 41 00	YSLY-JZ 14G2,5 grau
08 42 00	YSLY-JZ 18G1,5 grau
08 43 00	YSLY-JZ 18G2,5 grau
08 44 00	YSLY-JZ 18G2,5 schwarz

PROFESSIONELLE MIKROFONLEITUNG, HOCHFLEXIBEL, TRITTFEST, MIT KUPFERGEFLECHT

20 01 00-01	2x0,22 + Schirm / grau
20 01 00-02	2x0,22 + Schirm / blau
20 01 00-03	2x0,22 + Schirm / schwarz
20 01 00-04	2x0,22 + Schirm / rot
20 01 00-05	2x0,22 + Schirm / grün
20 01 00-06	2x0,22 + Schirm / gelb



Gummikabel HD5RR-F 3 G 1,5	25 m		01 06 25		Gummikabel
Gummikabel HD5RR-F 3 G 1,5	50 m		01 06 50		Gummikabel
PVC-Kabel HD5VV-F 3 G 1,5	25 m		01 27 25		PVC-Kabel
PVC-Kabel HD5VV-F 3 G 1,5	50 m		01 27 50		PVC-Kabel
Thermoschutzschalter, 3 VDE-Einzelsteckdosen, Gummikabel HD7RN-F 3G1,5	25 m		01 12 25		Thermoschutzschalter
Gummikabel HD7RN-F 3 G 1,5	40 m		01 12 40		Gummikabel
Gummikabel HD7RN-F 3 G 1,5	50 m		01 12 50		Gummikabel
Gummikabel HD7RN-F 3 G 2,5	30 m		01 13 30		Gummikabel
1x400 Volt 16A 2x220Volt			01 00 01		1x400 Volt
Gummikabel HD7RN-F 5 G 1,5	25 m		01 16 25		Gummikabel
Gummikabel HD7RN-F 5 G 2,5	25 m		01 17 25		Gummikabel
Gummikabel HD5RR-F 3 G 1,5	25 m		01 06 25		Gummikabel
Gummikabel HD5RR-F 3 G 1,5	50 m		01 06 50		Gummikabel
Gummikabel HD5RR-F 3 G 1,5	25 m	25 m	01 27 25	01 06 30	PVC-Kabel
Gummikabel HD5RR-F 3 G 1,5	50 m	50 m	01 27 50	01 06 30	PVC-Kabel
PVC-Kabel HD5VV-F 3 G 1,5	25 m	25 m	01 27 25	01 27 25	PVC-Kabel
PVC-Kabel HD5VV-F 3 G 1,5	50 m	50 m	01 27 50	01 27 25	PVC-Kabel
Thermoschutzschalter, 3 VDE-Einzelsteckdosen, Gummikabel HD7RN-F 3G1,5	25 m		01 12 25		Thermoschutzschalter
Gummikabel HD7RN-F 3 G 1,5	40 m		01 12 40		Gummikabel
Gummikabel HD7RN-F 3 G 1,5	50 m		01 12 50		Gummikabel
Gummikabel HD7RN-F 3 G 2,5	30 m		01 13 30		Gummikabel
1x400 Volt 16A 2x220Volt			01 00 01		1x400 Volt
Gummikabel HD7RN-F 5 G 1,5	25 m		01 16 25		Gummikabel
Gummikabel HD7RN-F 5 G 2,5	25 m		01 17 25		Gummikabel
Gummikabel HD5RR-F 3 G 1,5	25 m	25 m	01 06 25	01 06 30	Gummikabel
Gummikabel HD5RR-F 3 G 1,5	50 m	50 m	01 06 50	01 06 30	Gummikabel
Gummikabel HD5RR-F 3 G 1,5	25 m	25 m	01 27 25	01 06 30	PVC-Kabel
Gummikabel HD5RR-F 3 G 1,5	50 m	50 m	01 27 50	01 06 30	PVC-Kabel
Thermoschutzschalter, 3 VDE-Einzelsteckdosen, Gummikabel HD7RN-F 3G1,5	25 m		01 12 25		Thermoschutzschalter
Gummikabel HD7RN-F 3 G 1,5	40 m		01 12 40		Gummikabel
Gummikabel HD7RN-F 3 G 1,5	50 m		01 12 50		Gummikabel
Gummikabel HD7RN-F 3 G 2,5	30 m		01 13 30		Gummikabel
1x400 Volt 16A 2x220Volt			01 00 01		1x400 Volt
Gummikabel HD7RN-F 5 G 1,5	25 m		01 16 25		Gummikabel
Gummikabel HD7RN-F 5 G 2,5	25 m		01 17 25		Gummikabel
Gummikabel HD5RR-F 3 G 1,5	25 m	25 m	01 06 25	01 06 30	Gummikabel
Gummikabel HD5RR-F 3 G 1,5	50 m	50 m	01 06 50	01 06 30	Gummikabel
Gummikabel HD5RR-F 3 G 1,5	25 m	25 m	01 27 25	01 27 30	PVC-Kabel
Gummikabel HD5RR-F 3 G 1,5	50 m	50 m	01 27 50	01 27 30	PVC-Kabel
Thermoschutzschalter, 3 VDE-Einzelsteckdosen, Gummikabel HD7RN-F 3G1,5	25 m	25 m	01 12 25	01 12 25	Thermoschutzschalter
Gummikabel HD7RN-F 3 G 1,5	40 m	40 m	01 12 40	01 12 40	Gummikabel
Gummikabel HD7RN-F 3 G 1,5	50 m	50 m	01 12 50	01 12 30	Gummikabel
Gummikabel HD7RN-F 3 G 2,5	30 m	30 m	01 13 30	01 13 30	Gummikabel
1x400 Volt 16A 2x220Volt			01 00 01		1x400 Volt
Gummikabel HD7RN-F 5 G 1,5	25 m	25 m	01 16 25	01 00 01	Gummikabel
Gummikabel HD7RN-F 5 G 2,5	25 m	25 m	01 17 25	01 17 25	Gummikabel



VOLKER ALTHOFF KABELTECHNIK

Im Werth 9a
58091 Hagen

Fon: 02331-75036
Fax: 02331-76778

althoffkabel@aol.com
www.althoff-kabel.de

Gummikabel HD5RR-F 3 G 1,5	25 m		01 06 25		Gummikabel
Gummikabel HD5RR-F 3 G 1,5	50 m		01 06 50		Gummikabel
Gummikabel HD5RR-F 3 G 1,5	25 m	25 m	01 27 25	01 06 30	PVC-Kabel
Gummikabel HD5RR-F 3 G 1,5	50 m	50 m	01 27 50	01 06 30	PVC-Kabel
Thermoschutzschalter, 3 VDE-Einzelsteckdosen, Gummikabel HD7RN-F 3G1,5	25 m		01 12 25		Thermoschutzschalter
Gummikabel HD7RN-F 3 G 1,5	40 m		01 12 40		Gummikabel
Gummikabel HD7RN-F 3 G 1,5	50 m		01 12 50		Gummikabel
Gummikabel HD7RN-F 3 G 2,5	30 m		01 13 30		Gummikabel
1x400 Volt 16A 2x220Volt			01 00 01		1x400 Volt
Gummikabel HD7RN-F 5 G 1,5	25 m		01 16 25		Gummikabel
Gummikabel HD7RN-F 5 G 2,5	25 m		01 17 25		Gummikabel